

Korrugerade plasttrummor



Quattro rörsystem för mark och anläggning och det första röret på marknaden med integrerad muff. Quattro - som betyder fyra - står för rörets fyra olika användningsområden - Vägtrummor, dagvatten, dränering och spillvatten.

Pecor Optima spiralfalsade, dubbelväggiga vägtrummor i polyeten (PEH) kombinerar den korrugerade trummans styrka med en slät, glatt insida som underlättar vattenflödet. Färre partiklar fastnar och trumman rensar helt

enkelt sig själv!

Optimarören kopplas enkelt och säkert samman med ett korrugerat kopplingsband som låser trumsektionerna till varandra och eliminerar risken för isärglidning vid källossning, medan Quattro har integrerade muffar för sammankoppling.

Quattro och Optimas användningsområden är bl.a vägbyggen, kulvertering, anläggning inom jordbruk, grönområden och ventilation.

Samtliga dimensioner uppfyller SN8, ATB VÄG, VVTK VÄG, AMA och tillverkas- och är godkända enligt EN-13476.

Quattro PP8

RSK.nr	Beskrivning	Diameter (mm)	Längd* (m)
244 11 43	Quattro PP8 (inkl. muff)	200	6
244 11 44	Quattro PP8 (inkl. muff)	300	6
244 11 45	Quattro PP8 (inkl. muff)	400	6
244 11 46	Quattro PP8 (exkl. muff)	200	6
244 11 47	Quattro PP8 (exkl. muff)	300	6
244 11 48	Quattro PP8 (exkl. muff)	400	6
244 11 52	Quattro PP8 (exkl. muff)	200	8
244 11 53	Quattro PP8 (exkl. muff)	300	8
244 11 54	Quattro PP8 (exkl. muff)	400	8

* Standardlängder. Andra längder kan erhållas mot förfrågan.

Optima PEH

RSK.nr	Beskrivning	Diameter (mm)	Längd* (m)
244 11 58	Optima PEH (inkl. muff)	200	6
244 11 59	Optima PEH (inkl. muff)	200	8
244 11 70	Optima PEH	300	6
244 11 71	Optima PEH	300	7
244 11 72	Optima PEH	300	8
244 11 73	Optima PEH	300	9
244 11 74	Optima PEH	400	6
244 11 75	Optima PEH	400	7
244 11 76	Optima PEH	400	8
244 11 77	Optima PEH	400	9
244 11 78	Optima PEH	500	6
244 11 79	Optima PEH	500	7
244 11 80	Optima PEH	500	8
244 11 81	Optima PEH	500	9
244 11 82	Optima PEH	600	6
244 11 83	Optima PEH	600	7
244 11 84	Optima PEH	600	8
244 11 85	Optima PEH	600	9
244 11 86	Optima PEH	800	6
244 11 87	Optima PEH	800	7
244 11 88	Optima PEH	800	8
244 11 89	Optima PEH	800	9
244 11 90	Optima PEH	1000	6
244 11 91	Optima PEH	1000	7
244 11 92	Optima PEH	1000	8
244 11 93	Optima PEH	1000	9
244 11 94	Optima PEH	1200	6
244 11 95	Optima PEH	1200	7
244 11 96	Optima PEH	1200	8
244 11 97	Optima PEH	1200	9

* Standardlängder. Andra längder kan erhållas mot förfrågan.

Kopplingar och svep

RSK.nr	Beskrivning
244 11 60	Optima koppling 300 mm vägtrumma
244 11 65	Optima koppling 400 mm vägtrumma
244 11 70	Optima koppling 500 mm vägtrumma
244 11 75	Optima koppling 600 mm vägtrumma
244 11 76	Optima koppling 800 mm vägtrumma
244 11 81	Optima koppling 1000 mm vägtrumma
244 11 82	Optima koppling 1200 mm vägtrumma
244 11 87	Optima förstärkt svep 600 mm, hakfunktion
244 11 92	Optima förstärkt svep 800 mm, hakfunktion