

## Korrugerade plasttrummor



**Q**uattro rörsystem för mark och anläggning och det första röret på marknaden med integrerad muff. Quattro - som betyder fyra - står för rörets fyra olika användningsområden - Vägtrummor, dagvatten, dränering och spillvatten.

Pecor Optima spiralfalsade, dubbelväggiga vägtrummor i polyeten (PEH) kombinerar den korrugerade trummans styrka med en slät, glatt insida som underlättar vattenflödet. Färre partiklar fastnar och trumman rensar helt

enkelt sig själv!

Optimarören kopplas enkelt och säkert samman med ett korrugerat kopplingsband som låser trumsektionerna till varandra och eliminerar risken för isärglidning vid källossning, medan Quattro har integrerade muffar för sammankoppling.

Quattro och Optimas användningsområden är bl.a vägbyggen, kulvertering, anläggning inom jordbruk, grönområden och ventilation.

Samtliga dimensioner uppfyller SN8, ATB VÄG, VVTK VÄG, AMA och tillverkas- och är godkända enligt EN-13476.

## Quattro PP8

RSK.nr	Beskrivning	Diameter (mm)	Längd* (m)
244 11 43	Quattro PP8 (inkl. muff)	200	6
244 11 44	Quattro PP8 (inkl. muff)	300	6
244 11 45	Quattro PP8 (inkl. muff)	400	6
244 11 46	Quattro PP8 (exkl. muff)	200	6
244 11 47	Quattro PP8 (exkl. muff)	300	6
244 11 48	Quattro PP8 (exkl. muff)	400	6
244 11 52	Quattro PP8 (exkl. muff)	200	8
244 11 53	Quattro PP8 (exkl. muff)	300	8
244 11 54	Quattro PP8 (exkl. muff)	400	8

\* Standardlängder. Andra längder kan erhållas mot förfrågan.